



OZNAKOWANIE AKTYWNE



Znak **C-9** wskazuje na obowiązek jazdy na prawo od znaku w miejscu, w którym wysepka lub początek pasa rozdzielającego dzieli jezdnię dwukierunkową na dwie jezdnie (odcinki jezdni) jednokierunkowe. Wskazując wjazd na jezdnię jednokierunkową znak ten zastępuje dwa znaki – znak zakazu B-2, który zamykałby wjazd na lewą jezdnię oraz znak D-3, który umieszcza się przy lewej jezdni w celu poinformowania, że jest ona jednokierunkowa.

Opis konstrukcji

Aktywny znak **C-9** skonstruowany jest w oparciu o najnowsze technologie dostępne obecnie. Zbudowany w całości z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne zapewniających minimum 10 letnią eksploatację.

Doskonałą widoczność na drodze i redukcję oślnienia kierujących pojazdami zapewnia folia odblaskowa II generacji oraz


adaptacyjny sterownik regulujący jasność świecenia diod LED w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego.

Zastosowanie specjalnego układu optycznego dla każdej diody gwarantuje doskonałą widoczność znaku z daleka i nie oślepianie kierowców z bliska.

Ze względu na znikomy pobór energii może współpracować z niewielkimi bateriami słonecznymi.

Na życzenie znak może zostać dostosowany do specjalnych wymagań Klienta.

Opcjonalnie dostarczany z pylonem U5a, zestawem zasilania.



Wymiary gabarytowe bez uchwytu	600/800/900 × 25 mm
Napięcie zasilania	12VDC, 24VDC, 230 VAC
Średni pobór mocy	Max. 2/4/5W
Regulacja jasności świecenia	tak
Masa bez uchwytu	2 kg