



DESZCZOMIERZE

TPG-124-x Deszczomierz korytkowy 0,1mm/200cm², wyjście stykowe, z postumentem rurowym.

Deszczomierz służy do mierzenia opadów atmosferycznych ciekłych i stałych.

Są przeznaczone zwłaszcza dla:

- służb meteorologicznych – do standardowych pomiarów opadów atmosferycznych dla celów synoptycznych,
- służb ochrony środowiska – do oceny zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń za pośrednictwem wód opadowych w miejscach takich jak obiekty przemysłowe emitujące szkodliwe substancje, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów przemysłowych oraz komunalnych itp.

Deszczomierz korytkowy wyposażone jest w uniwersalne wyjście stykowe, mogą być podłączone do dowolnego systemu rejestrującego, szczególnie automatycznych stacji meteorologicznych. Spełniają wymagania norm WMO.

*) Oznaczenia:

TPG-124-NH – bez systemu ogrzewania

TPG-124-H24 – ogrzewany 24VAC

TPG-124-H230 – ogrzewany 230VAC





Dane techniczne:

Mechanizm pomiarowy	korytkowy, przelewowy
Powierzchnia pomiarowa	200cm ²
Rozdzielczość pomiaru opadu	0,1mm
Dokładność	0,1 mm dla opadu ≤ 5 mm 2% przy intensywności opadu > 5 mm/h
Czujnik przelewu	kontaktronowy
Parametry elektryczne styku	maks. 200 V DC, maks 0,5 A
Zakres rejestracji	nieograniczony
Odczyt danych	brak
Zakres temperatur pracy	NH - 0 - +60 ⁰ C H - -30 - +60 ⁰ C
Zasilanie	NH - brak H – 24ACV lub 230ACV (ogrzewanie)
Pobór mocy	NH - brak H - max. 40 W (ogrzewanie)
Obudowa	laminat poliestrowo - szklany
Wymiary gabarytowe bez podstawy	fi230x460 mm
Wymiary gabarytowe z podstawą	230x230x1250 mm
Masa z podstawą	ok. 9 kg

Moduł ogrzewania wnętrza deszczomierza (przyrządy z oznaczeniem H):

Grzałka	40 W, rezystancyjna
Zasilanie wewnętrzne	24 V
Sterowanie ogrzewaniem	automatyczne, zależne od temperatury wewnątrz
Termostat	stykowy